ООО «Менделеев»
Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»
Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27 **E-mail:** mendeleev@dmendeleev.com
Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00 **Сайт:** www.dmendeleev.com

«Смывка старой краски» № 178

1. Назначение:
   - удаление защитного лакокрасочного слоя с задней поверхности зеркал (рекомендуется для итальянской краски чёрного цвета);
2. Способ применения:
   - нанести кистью, валиком на горизонтальную, вертикальную или потолочную поверхность при температуре от +10 до + 35°С;
   - выдержать (экспонировать) 15-30 минут (не высыхает в течение 4 часов при 20±5°С);
   - удалить растворившееся покрытие ветошью и протереть насухо и начисто;
3. Расход материала:
   - 100-200 мл/м?;
4. Рекомендации:
   - проверить состав на небольшом участке, в малозаметном месте для определения оптимального времени выдержки;
   - участок тыльной поверхности зеркала, который очищают от краски и «амальгамы» необходимо выделить с помощью трафарета. Одноразовый трафарет можно изготовить из наклеенного на поверхность малярного скотча. Многоразовый трафарет можно изготовить из плотного картона, на который наклеить малярный скотч.
5. Меры предосторожности:
   - работать в защитной одежде, полиэтиленовых перчатках и защитных очках!
   - при попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды!
   - в помещении обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию!
   - беречь от детей!
   - не принимать внутрь организма!
   - состав не горюч!
   - состав пожаро- взрыво- безопасен;
   - не допускать попадания состава на металлопластик, электроизоляцию, ПВХ фурнитуру, резиновые изделия.
6. Состав:
   - вода, труднолетучие органические растворители, метиленхлорид, стабилизаторы, ПАВы, загустители.
7. Условия хранения и транспортировки:
   - хранить и транспортировать при температуре от -20°С до +35°С;
   - хранить в плотно закрытой таре;
   - состав не боится замораживания и размораживания;
   - не смешивать с другими веществами!
8. Гарантии изготовителя:
   - изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и использования;
   - гарантированный срок хранения в закрытой таре 12 месяцев.
9. Утилизация:
   - ветошь загрязнённую удалённой краской и «Смывкой старой краски» №178 утилизируют как засохшие лакокрасочные материалы;
   - в особых случаях действовать согласно предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
10. Технические характеристики:

Наименование	Норма
Основа	труднолетучие органические растворители, метиленхлорид
Внешний вид	гелеобразная, тиксотропная жидкость
Плотность, кг/л	1,1-1,3
Количество удаляемых слоев краски	до 5
Время экспозиции, часов	от 0,3 до 1
Время «жизни» «Смывки старой краски» при 20±5°С, часов, не менее	4
Приблизительный расход	1 л на 5-10 м?
Рабочий диапазон температур обрабатываемой поверхности, °С	от +10 до + 35
Обработка поверхности после удаления старой краски	органическим растворителем
Хранение (в оригинальной упаковке, со дня изготовления)	1 год

Упаковка	п/э канистры по 10 л

Данная инструкция составлена на основе последних данных, полученных в результате практического применения средства. В связи с тем, что применение данного состава производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов ООО «Менделеев», результаты практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя ООО «Менделеев».

Данные по состоянию на 12.01.2018 г.