



«Смывка старой краски» № 178

1. Назначение:
 - удаление защитного лакокрасочного слоя с задней поверхности зеркал (рекомендуется для итальянской краски чёрного цвета);
2. Способ применения:
 - нанести кистью, валиком на горизонтальную, вертикальную или потолочную поверхность при температуре от +10 до + 35°C;
 - выдержать (экспонировать) 15-30 минут (не высыхает в течение 4 часов при 20±5°C);
 - удалить растворившееся покрытие ветошью и протереть насухо и начисто;
3. Расход материала:
 - 100-200 мл/м²;
4. Рекомендации:
 - проверить состав на небольшом участке, в малозаметном месте для определения оптимального времени выдержки;
 - участок тыльной поверхности зеркала, который очищают от краски и «амальгамы» необходимо выделить с помощью трафарета. Одноразовый трафарет можно изготовить из наклеенного на поверхность малярного скотча. Многоцветный трафарет можно изготовить из плотного картона, на который наклеить малярный скотч.
5. Меры предосторожности:
 - работать в защитной одежде, полиэтиленовых перчатках и защитных очках!
 - при попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды!
 - в помещении обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию!
 - беречь от детей!
 - не принимать внутрь организма!
 - состав не горюч!
 - состав пожаро- взрыво- безопасен;
 - не допускать попадания состава на металлопластик, электроизоляцию, ПВХ фурнитуру, резиновые изделия.
6. Состав:
 - вода, труднолетучие органические растворители, метилхлорид, стабилизаторы, ПАВы, загустители.
7. Условия хранения и транспортировки:
 - хранить и транспортировать при температуре от -20°C до +35°C;
 - хранить в плотно закрытой таре;
 - состав не боится замораживания и размораживания;
 - не смешивать с другими веществами!
8. Гарантии изготовителя:
 - изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и использования;
 - гарантированный срок хранения в закрытой таре 12 месяцев.
9. Утилизация:
 - ветошь загрязнённую удалённой краской и «Смывкой старой краски» №178 утилизируют как засохшие лакокрасочные материалы;
 - в особых случаях действовать согласно предписаниям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
10. Технические характеристики:

Наименование	Норма
Основа	труднолетучие органические растворители, метилхлорид
Внешний вид	гелеобразная, тиксотропная жидкость
Плотность, кг/л	1,1-1,3
Количество удаляемых слоев краски	до 5
Время экспозиции, часов	от 0,3 до 1
Время «жизни» «Смывки старой краски» при 20±5°C, часов, не менее	4
Приблизительный расход	1 л на 5-10 м ²
Рабочий диапазон температур обрабатываемой поверхности, °C	от +10 до + 35
Обработка поверхности после удаления старой краски	органическим растворителем
Хранение (в оригинальной упаковке, со дня изготовления)	1 год



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

Упаковка	п/э канистры по 10 л
----------	----------------------

Данная инструкция составлена на основе последних данных, полученных в результате практического применения средства. В связи с тем, что применение данного состава производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов ООО «Менделеев», результаты практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя ООО «Менделеев».

Данные по состоянию на 12.01.2018 г.