Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

**Адрес:** 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1» **Телефоны:** (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27 **Часы работы:** пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00 **E-mail:** mendeleev@dmendeleev.com

## «Смывка старой краски» № 302

## Описание товара:

Димет® «Смывка старой краски» является общим названием комплекса материалов, позволяющим удалять старые лакокрасочные покрытия всех типов.

Данная линейка составов обеспечивает удаление многослойных лакокрасочных систем и отвечает самым высоким требованиям по экологической и пожарной безопасности, экономичности, технологичности, коррозионной инертности к металлу, бетону и т.д.

«Смывка старой краски» имеет ряд существенных преимуществ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: предназначена для удаления шеллачных, янтарных, канифольных, нитроцеллюлозных, масляных лаков и морилок (тонирующие составы) на их основе с деревянных поверхностей (мебель, музыкальные инструменты), в т.ч. при проведении реставрационных работ.

СВОЙСТВА:«Смывка старой краски» № 302 представляет собой смесь труднолетучих органических растворителей. Это жидкое средство (не гелеобразное), оно быстро проникает в структуру лакокрасочного материала и разрушает его. Она не содержит кислот и щелочей (рН-нейтральная. «Смывка старой краски» № 302 не оставляет следов после полного высыхания.

ОГРАНИЧЕНИЯ:При температуре ниже + 5°С эффективность работы смывки резко снижается, а время экспозиции увеличивается. Не рекомендуется наносить смывку на влажную поверхность. Не допускать попадания смывки на изделия

из пластмасс (стеклопакеты, двери, косяки), электроизоляцию, строительную ПВХ-фурнитуру и резинотехнические изделия. Беречь от огня! Беречь от детей!

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Смывка наносится кистью, тампоном, распылителем и экспонируется в течение нескольких минут. Растворенный (разрушенный) лакокрасочный слой снимают ветошью, кистью или шпателем. На толстых (многослойных) лакокрасочных покрытиях или при удалении с сильнопористой поверхности, расчистку необходимо повторить, увеличив время экспозиции.

Внимание! Летучие компоненты, выделяющиеся при производстве в момент нанесения, обладают умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и слабым наркотическим лействием.

При работе использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Средство транспортировать и хранить при температуре от —

20°C до +30°C, в плотно зарытой таре. Не смешивать с другими веществами. Изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

## Технические характеристики:

Технические характеристики	Смывка № 302
Основа	Органические растворители с высокой температурой кипения и низкой летучестью, не содержащие соединений хлора
Внешний вид	Бесцветная жидкость с характерным запахом
Плотность, кг/л	0.88 - 0.95
Время экспозиции, минут	от 2 до 30
Расход для удаления одного слоя, л/м?, не менее	0,1-0,15
Рабочий диапазон температур обрабатываемой поверхности, °C	от +5 до + 50
Хранение (в оригинальной упаковке, со дня изготовления)	12 месяцев
Упаковка	п/э канистры по 10 л

Данная инструкция составлена на основе последних данных, полученных в результате практического применения



Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

**Адрес:** 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1» **Телефоны:** (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27 **Часы работы:** пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00 **E-mail:** mendeleev@dmendeleev.com

ДИМЕТ<sup>®</sup> «Смывки старой краски» № 302 . В связи с тем, что применение данного состава производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов 000 «Менделеев», результаты практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки

данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя ДИМЕТ<sup>®</sup> «Смывки старой краски» № 302 000 «Менделеев».

Данные по состоянию на 12.01.2018 г.