



## ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendeleev@dmendeleev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendeleev.com

### «Смывка старой краски» № 302

#### Описание товара:

Димет® «Смывка старой краски» является общим названием комплекса материалов, позволяющим удалять старые лакокрасочные покрытия всех типов.

Данная линейка составов обеспечивает удаление многослойных лакокрасочных систем и отвечает самым высоким требованиям по экологической и пожарной безопасности, экономичности, технологичности, коррозионной инертности к металлу, бетону и т.д.

«Смывка старой краски» имеет ряд существенных преимуществ.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** предназначена для удаления шеллачных, янтарных, канифольных, нитроцеллюлозных, масляных лаков и морилок (тонирующие составы) на их основе с деревянных поверхностей (мебель, музыкальные инструменты), в т.ч. при проведении реставрационных работ.

**СВОЙСТВА:** «Смывка старой краски» № 302 представляет собой смесь труднолетучих органических растворителей. Это жидкое средство (не гелеобразное), оно быстро проникает в структуру лакокрасочного материала и разрушает его. Она не содержит кислот и щелочей (рН-нейтральная). «Смывка старой краски» № 302 не оставляет следов после полного высыхания.

**ОГРАНИЧЕНИЯ:** При температуре ниже + 5°C эффективность работы смывки резко снижается, а время экспозиции увеличивается. Не рекомендуется наносить смывку на влажную поверхность. Не допускать попадания смывки на изделия

из пластмасс (стеклопакеты, двери, косяки), электроизоляцию, строительную ПВХ-фурнитуру и резинотехнические изделия. Беречь от огня! Беречь от детей!

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Смывка наносится кистью, тампоном, распылителем и экспонируется в течение нескольких минут. Растворенный (разрушенный) лакокрасочный слой снимают ветошью, кистью или шпателем. На толстых (многослойных) лакокрасочных покрытиях или при удалении с сильнопористой поверхности, расчистку необходимо повторить, увеличив время экспозиции.

**Внимание!** Летучие компоненты, выделяющиеся при производстве в момент нанесения, обладают умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и слабым наркотическим действием.

При работе использовать спецодежду, резиновые перчатки, защитные очки. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. Средство транспортировать и хранить при температуре от –

20°C до +30°C, в плотно зарытой таре. Не смешивать с другими веществами. Изготовитель гарантирует соответствие продукции заявленным требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

#### Технические характеристики:

Технические характеристики	Смывка № 302
Основа	Органические растворители с высокой температурой кипения и низкой летучестью, не содержащие соединений хлора
Внешний вид	Бесцветная жидкость с характерным запахом
Плотность, кг/л	0.88 – 0.95
Время экспозиции, минут	от 2 до 30
Расход для удаления одного слоя, л/м <sup>2</sup> , не менее	0,1-0,15
Рабочий диапазон температур обрабатываемой поверхности, °C	от +5 до + 50
Хранение (в оригинальной упаковке, со дня изготовления)	12 месяцев
Упаковка	п/э канистры по 10 л

Данная инструкция составлена на основе последних данных, полученных в результате практического применения



## ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: [mendelev@dmendelev.com](mailto:mendelev@dmendelev.com)

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: [www.dmendelev.com](http://www.dmendelev.com)

---

ДИМЕТ® «Смывки старой краски» № 302 . В связи с тем, что применение данного состава производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов ООО «Менделеев», результаты практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки

данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя ДИМЕТ® «Смывки старой краски» № 302 ООО «Менделеев».

Данные по состоянию на 12.01.2018 г.