



## Методика очистки граффити с известняка

ТРК Галерея – одно из самых посещаемых мест в Санкт-Петербурге. Но даже его уже успели разукрасить так называемые уличные художники. Организация ООО «Северная пирамида» провела реставрационные работы, используя продукцию и технологию компании ООО «Менделеев».

Адрес: Лиговский проспект дом 30 А.

Время проведения работ: Август 2012.

Температура воздуха: ?24 °С.

Относительная влажность: 65-75%.

Для проведение работ по очистке поверхности, в данном случае колонн ТЦ «Галерея», требуются ограничительные ограждения. Сотрудниками клининговой компании были приобретены химические составы, для очистки камня от рисунков, а также средства индивидуальной защиты-перчатки, щетки с жестким ворсом, для более тщательного удаления краски с пористой поверхности колонн.

Граффити было нанесено с помощью специального маркера, в основе которого содержатся трудно смываемые пигменты. Рисунки были нанесены на колонны, сделанные из мягких пород известняка.

На объекте были использованы: «Смывка старой краски №281» и «Смывка старой краски №303». Это самые подходящие составы для работы с мягкими породами известняка, они содержат только активные растворители, и поэтому не оставляют никаких следов, на поверхности, после полного высыхания.

С помощью тряпки из плотной материи рабочий наносит «Смывку старой краски № 281». При работе с нашей смывкой следует учитывать временной фактор (прошедшее время с момента начала нанесения смывки на рисунок до удаления уже растворенного слоя граффити). При недостаточной выдержке граффити полностью не удалится, а чрезмерная продолжительность вызовет испарение растворителей или еще более глубокое проникновение граффити в известняк.

Рис. 1 и 2

На изображении 1 и 2 можно увидеть время экспозиции смывки старой краски. Спустя 7 минут граффити почти полностью исчезло.

После удаления рисунков граффити с помощью «Смывки старой краски №281» рекомендуем промыть уже очищенную поверхность веерной струей воды.

Работы по очистке граффити произведены успешно. Но как же добиться того, чтобы несанкционированные рисунки не появились вновь? Оказывается существуют специальные защитные составы – «антиграффити». Компания ООО «Менделеев» разработала данный состав, который можно использовать для штукатурки, бетона, кирпича, металла и стекла. Такое средство позволяет на длительные сроки решить проблему с граффити. После нанесения состава «антиграффити» рисунок либо вообще не возможно нанести, либо он без труда смывается струей воды или растворителем «Турбореактивный марки Д». При этом защищаемая поверхность остается неповрежденной. Состав зарекомендовал себя как надежное средство защиты фасадов от несанкционированных рисунков и расклейки объявлений.