



## Технология обработки пористых поверхностей от рисунков граффити

Для защиты известняка, доломита, ракушечника, пено и гипсобетона компанией МЕНДЕЛЕЕВ был разработан состав на водной основе «Фас-Антиграффити». Средство великолепно зарекомендовало себя в качестве антивандального состава для защиты от несанкционированных рисунков на различных поверхностях: кирпич, бетон, металл, натуральный камень, гипс, дерево, поликарбонат.

Область применения состава весьма широка: окрашенные стены, афиши, металлические и бетонные поверхности, дорожные указатели и знаки, вагоны метрополитена, уличные жалюзи, электрические опоры и шкафы, телефонные и почтовые ящики, витрины, фасады зданий и сооружений, скульптуры, монументы и исторические памятники.

### Рис.1 – «Фас-Антиграффити» – защитный состав

«Фас-Антиграффити» – экологически безопасный однокомпонентный состав на водной основе. Средство не содержит силикона и растворителей. Абсолютно безопасен для человека и окружающей среды, не токсичен и не огнеопасен.

### Рис.2 – Нанесение «Фас-Антиграффити» на пенобетон

На что необходимо обратить внимание перед обработкой «Фас-Антиграффити»: защищаемая поверхность должна быть помыта и просушена. Если поверхность окрашена, то дождаться когда краска полимеризуется.

Берём средство «Фас-Антиграффити», наносим его в виде концентрата (не разбавляем) на поверхность с помощью кисти. При нанесении состав не пенится. При обработке больших площадей (фасады зданий и сооружение) удобнее будет использовать валик или распылитель. Защищаемая поверхность очень пористая, поэтому наносим состав двукратно. В числе особенностей состава «Фас-Антиграффити» то, что он:

- после высыхания не меняет тон обрабатываемой поверхности;
- образует защитную бесцветную микро – пленку;
- время высыхания состава варьируется от 1 до 7 часов при 20°C;
- поверхность, обработанная «Фас-Антиграффити», устойчива к большому количеству чисток.

### Рис.3 – Нанесение граффити на обработанную поверхность

Тестируем защитные свойства состава: На обработанную «Фас-Антиграффити» поверхность с аэрозольного баллончика наносим рисунок граффити. Краска высохла в считанные минуты.

### Рис.4 – «Смывка старой краски № 281»

Удалить граффити с поверхности, предварительно обработанной составом «Фас-Антиграффити», можно с помощью жидкой «Смывка старой краски № 281». Средство предназначено для удаления аэрозольной краски, маркеров с любой поверхности: металл ( дорожные знаки, жалюзи, подвижной состав), пластика, стекла, бетона ( мосты, переходы), кирпича, окрашенных поверхностей, натурального и искусственного камня ( скульптуры). Состав без труда растворяет клей от объявлений.

### Рис.5 – Очистка граффити с помощью «Смывка старой краски № 281»

Рисунок граффити будем очищать с помощью «Смывка старой краски № 281». Состав можно наносить как с помощью кисти, валика или пульверизатора. «Смывка старой краски № 281» в течение 1-3 минут полностью растворяет аэрозольную краску, не оставляя следов и теней.