



Удаление граффити с уличных жалюзи

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский 50.

Поставщик материалов: «ООО Менделеев».

Время проведения работ: 18 октября 2011.

Задача: Удалить граффити с жалюзи, не повредив тонкий слой декоративной порошковой краски.

Продукция, используемая на объекте: «Смывка старой краски» №281

Температура воздуха: +12°C

Относительная влажность воздуха: 93%.

Рис.1 – Заметьте, что жалюзи покрыты тонким слоем порошковой краски и именно «Смывка старой краски №281» удалит граффити, не повреждая первичный слой порошковой краски.

Рис.2 – Продукция, используемая на объекте – «Смывка старой краски» №281. Она предназначена для удаления тонких слоев, трудно разрушаемых лакокрасочных покрытий методом распыления. Смывка не содержит ни кислот, ни щелочей, имеет вид жидкости серовато-белого цвета. Расход продукта – не менее 200 мл/м². Просим обратить внимание, смывка только для удаления граффити.

Рис.3 – Нанесение «Смывки старой краски» №281 на граффити с помощью распылителя (триггера). После 3-5 минутной экспозиции смывка начнет действовать. Приступая к удалению старой краски, следует надеть перчатки и защитные очки.

Рис.4 – Время экспозиции 3-5 минут. Краска, которой нарисованы граффити, начинает «вспучиваться». После окончательного нарушения адгезии, можно приступать к удалению граффити с помощью тряпок или кисточек.

Рис.5 – Без особых усилий Граффити (краска) оттирается даже обычной многослойной салфеткой.

Рис.6 – Почти вся старая краска была удалена с жалюзи. Остается только вычистить краску из технологических углублений жалюзи при помощи маленькой кисточки.

Рис.7 – Граффити было полностью очищено с жалюзи. После удаления краски поверхность следует промыть небольшим количеством воды.