



Удаление граффити

Поставщик материалов: ООО «МЕНДЕЛЕЕВ»

Используемые составы: «Смывка старой краски» №281

Время проведения работ: сентябрь 2011 года.

Температура воздуха от +5 от + 12°C.

Относительная влажность от 84 до 98 %

Граффити (таги) сегодня – вид уличного искусства, одна из самых распространенных форм художественного самовыражения по всему миру. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от простых слов до изысканных рисунков. К сожалению, почти каждый двор, а также памятники архитектуры, железнодорожные вагоны, станции метрополитена изрисованы граффити. А ведь это только малый перечень того, что разукрашено надписями из аэрозольного баллончика. Из-за этого строительным организациям, сотрудникам ЖКХ, реставраторам нашего города постоянно приходится закрасивать рисунки. Обратите внимание, на Рис.1 – здесь видно, что окрашенная поверхность была разрисована граффити, далее стену покрасили краской, хотя необходимо было сначала смыть таги. Так как граффити не были удалены, они вновь проступили сквозь лакокрасочный материал. Единственным верным решением все-таки является очистка поверхности от вандального рисунка. Свой посильный вклад в борьбу с граффити внесли сотрудники компании МЕНДЕЛЕЕВ, создав «Смывку старой краски» №281 – средство для удаления граффити.

Рис.1 – Граффити на фасаде здания.

«Смывка старой краски» №281 предназначена для удаления тонких слоев трудно разрушаемых лакокрасочных покрытий методом опрыскивания.

Рис.2 – «Смывка старой краски» №281 на фоне загрязненной поверхности.

«Смывка старой краски» №281 наносится распылителем (триггером), но возможно нанесение с помощью кисти или валика, и экспонируется в течение нескольких минут. Средство не содержит ни кислот, ни щелочей.

Рис.3 – Нанесение состава для удаления с окрашенной поверхности слоя граффити.

Для удаления граффити изображение следует равномерно опрыскать «Смывкой старой краски» №281. Расход в данном случае не менее 200 мл/м².

Рис.4 – Очистка поверхности от тагов нанесением с куркового распылителя (триггера) «Смывки старой краски» №281

При работе рекомендуется использовать спецодежду и резиновые перчатки.

Рис.5 – Экспозиция «Смывки старой краски» №281

Время выдержки составляет от 2 до 10 минут. Слои граффити исчезают на глазах.

Рис.6 – Однократная обработка поверхности от граффити

Для улучшения очистки поверхности стены от рисунка рекомендуется увеличить расход и время экспонирования «Смывки старой краски» №281.

Рис.7 – Нанесение с помощью кисти «Смывки старой краски» №281 на разрисованную стену

Для очистки наиболее загрязненной поверхности используем механическое воздействие, растираем «Смывку старой краски» №281 с помощью кисти, можно проводить обработку с помощью ветоши.

Рис.8 – Промывка поверхности водой с помощью триггера

Растворенную краску необходимо смыть веерной струей воды с помощью аппарата высокого давления.

Рис.9 – Промывка поверхности водой с помощью триггера

Стена, очищенная от граффити при помощи «Смывки старой краски» №281



ООО «Менделеев»

Разработка и производство реставрационных и лакокрасочных материалов

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 50 корп. 17, вход №2, домофон «1»

Телефоны: (812) 327-44-24, 327-44-25, 327-44-27

E-mail: mendelev@dmendelev.com

Часы работы: пн-пт 10:00-18:00, обед 14:00-15:00

Сайт: www.dmendelev.com

Рис.10 – Поверхность фасада здания, окрашенная фасадной краской после того, как все граффити были удалены

Клининговая компания освежила фасад здания. Обратите Ваше внимание, следов граффити нет. Они предварительно были удалены с помощью «Смывки старой краски» №281.